

Han C PCB Module F



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 003 2710
规格	Han C PCB Module F
浩亭电子目录	

标识

类别	附件
附件种类	PCB适配器
附件介绍	用于Han [®] C模块

版本

公母类型	母头
------	----

技术参数

额定电流	40 A
额定电压	250 V
额定脉冲电压	4 kV
污染等级	3
极限温度	-40 ... +125 °C

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

商业数据

包装尺寸	2
净重	31 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140190702
ETIM	EC002637